



Höhenbezug ±0,00=58,33


Fensterprofil
IV68 Sanierungsprofil mit schmalen Profilen
bei begrenzten Öffnungsflügelmaßen

VH 1.1.1




Bauort: Turmstraße 35 17217 Penzlin Gemarkung: Penzlin Flur: 21 Flurstück(e): 15/1,16/1,17/1	
Bauherr: Stadt Penzlin Warener Chaussee 55a 17217 Penzlin Tel. 03962 / 2551-0	
Architekturbüro: Christian Peters Freie Architekten Venusberg 15 17235 Neustrelitz Tel. 03981 / 2565 300	
Bauvorhaben: Johann-Heinrich-Voß-Haus Welcome Center Penzlin	
Planungsphase: Ausführungsplanung	
Darstellung: Ansicht Fenster exempl. Rahmenquerschnitte & Bauwerksanschlüsse	
Bearbeiter:	TF
Stand:	14.02.2017
Maßstab:	ohne
Bearbeiter:	TF
Plan-Nr.:	F.1.1
Index:	...

VH AT 1.0.4



Vertikalschnitt Haustür



Bauort:
Turmstraße 35
17217 Penzlin
Gemarkung: Penzlin
Flur: 21
Flurstück(e): 15/1,16/1,17/1

Bauherr:
Stadt Penzlin
Warener Chaussee 55a
17217 Penzlin
Tel. 03962 / 2551-0

Architekturbüro:
Christian Peters
Freie Architekten
Venusberg 15
17235 Neustrelitz
Tel. 03981 / 2565 300

Bauvorhaben:
Johann-Heinrich-Voß-Haus
Welcome Center Penzlin

Planungsphase:
Ausführungsplanung

Darstellung:
Ansicht & Vertikalschnitt
Haustür Voßhaus.

Bearbeiter: TF


Stand: 16.02.2017

Maßstab: ohne


Bearbeiter: TF

Plan-Nr.: F.1.2

Index: ...



- Innen-(Windfang-)tür,
mit seidl. Festverglasung,
- behindertengerecht n. DIN 18040 T.1
 - flache Schwelle, $\geq 90\text{cm}$ lichte Durchgangsbreite,
 - Holz-Glas, nach Innen aufschlagend,
 - OTS Innenseitig (Bandseite),,
 - 3(4) Bänder sichtbar,
 - nicht abschließbar,
 - Dr./ Dr. h-85cm,
 - Beschläge Edelstahl, bspw. HAFI Des. 225,
 - flache Schwelle,
 - Isolierglas, 2-fach, Ug 1,0 W/m²*K, VSG Innen,
 - Rahmenfarbe: Lärche natur



Bauort:
Turmstraße 35
17217 Penzlin
Gemarkung: Penzlin
Flur: 21
Flurstück(e): 15/1,16/1,17/1

Bauherr:
Stadt Penzlin
Warener Chaussee 55a
17217 Penzlin
Tel. 03962 / 2551-0

Architekturbüro:
Christian Peters
Freie Architekten
Venusberg 15
17235 Neustrelitz
Tel. 03981 / 2565 300

Bauvorhaben:
Johann-Heinrich-Voß-Haus
Welcome Center Penzlin

Planungsphase:
Ausführungsplanung

Darstellung:
Ansicht "von Außen"
Innere Windfangtür
Bibliothekseingang

Bearbeiter: TF

Stand: 04.03.2017


Maßstab: ohne

Bearbeiter: TF

Plan-Nr.: F.1.3

Index: ...

Höhenbezug ±0,00=58,33



Ansicht Nord

Fachwerk und Gefache
- Putz d. Gefache Bestand,
- Fugen zw. FW und Gefach mit Groblehnmörtel schließen
- egalisierender Anstrich von Fachwerk und Gefachen in weiß m. 5% schwarz (NCS S0500-N)

Tür zu Straße
- 2-flüglig, Holz,
- quadratische Aufteilung,
- "unten" Kassette bossiert, an den Rändern abgeplattet,
- "oben" je Flügel je 3x VSG Verglasung mit Milchfolie für Belichtung des Flures.
- Farbe wie Fenster RAL 7035 lichtgrau

Holzfenster
- IV 68, 2-flügl. Stulpfenster mit Kämpferprofil/ Oberlicht als 2-flügl. Stulpfenster
- Stulp Blendleiste Außen leicht (gerundet) profiliert
- Flügel nach innen öffnend, verdeckt liegende Beschläge
- Farbe RAL 7035 lichtgrau
- Verglasung Ug 1,1 W/m2*K, II OG TRAV-Vergl. wg. niedriger BRH !!
- Fensterolive ger. beispw. HAFI 201
- RC 2N Anforderung an Getriebe für Fenster EG und OG

Bauort:
Turmstraße 35
17217 Penzlin
Gemarkung: Penzlin
Flur: 21
Flurstück(e): 15/1,16/1,17/1

Bauherr:
Stadt Penzlin
Warener Chaussee 55a
17217 Penzlin
Tel. 03962 / 2551-0

Architekturbüro:
Christian Peters
Freie Architekten
Venusberg 15
17235 Neustrelitz
Tel. 03981 / 2565 300

Bauvorhaben:
Johann-Heinrich-Voß-Haus
Welcome Center Penzlin

Planungsphase:
Ausführungsplanung

Darstellung:
Ansicht Nord
Fensterübersicht

Bearbeiter: TF

Stand: 16.02.2017

Maßstab: ohne

Bearbeiter: TF

Plan-Nr.: F.2.1

Index: ...

**Ansicht West
nur Fassaden**

**ALU-Verglasungen als Drehfenster
Treppenhaus/ Verbinder:**

- Beachtung 150 mm Aufdopplung Sockelbereich -> "mit" & "ohne"
- Rahmenbreite ca. 75mm umlaufend
- Drehmechanik abschließbar (n. Reinigungszweck)
- Beschläge n. EN 1191 verdeckt
- Fensterolive zyl. gerundet, beispw. HAFI 201
- Verglasung 2-fach, Ug 1,1 W/m²*K, z.T. TRAV, VSG mit transluzenter PCB-Folie,
- Rahmen Farbton RAL 7021 schwarzgrau
- Einbruchhemmung: RC2N

Pfosten-Riegel-Fassade Westseite




- mit 4x rechteckiger Festverglasung
- 2x dreieckiger Festverglasung,
- **Zuluftöffnung Dosierlüfter vertikal**
- Abluftfenster motorisch betrieben im "Dreieck" oben, Beschlag verdeckt
- Pfosten- und Riegel 50mm Ansichtsbreite, glattes geschlossenes Deckprofil, Rahmenprofil tiefen Innenseite n. Statik AN
- Verglasung 3-fach, g-Wert 0,35(0,37), Ug 0,7 W/m²*K, 1. Scheibenreihe n. TRAV
- Rahmenfarbton RAL 7021 schwarzgrau

**Verbinderrassade
Glas-Vorhandfassade
(hier nicht dargestellt)
Wandöffnungen nur sekundär als thermische Hülle**


Ansicht West

Ansicht West
Darstellung Böschungswand und Geländer

Index: ...



Höhenbezug $\pm 0,00=58,33$



Bauort:
Turmstraße 35
17217 Penzlin
Gemarkung: Penzlin
Flur: 21
Flurstück(e): 15/1,16/1,17/1

Bauherr:
Stadt Penzlin
Warener Chaussee 55a
17217 Penzlin
Tel. 03962 / 2551-0

Architekturbüro:
Christian Peters
Freie Architekten
Venusberg 15
17235 Neustrelitz
Tel. 03981 / 2565 300

Bauvorhaben:
Johann-Heinrich-Voß-Haus
Welcome Center Penzlin

Planungsphase:
Ausführungsplanung

Darstellung:
Ansicht Süd
Var. II Stulpfenster OG
Fensterübersicht

Bearbeiter: TF

Stand: 14.02.2017

Maßstab: ohne

Bearbeiter: TF

Plan-Nr.: F.2.3 (b)

Index: ...